

碳五树脂 1102-1

一、成份:

C5 石油树脂

二、质量指标:

项目	规格
外观	浅黄色粒状
密度	1050-1100 kg/m ³
软化点（环球法）	96-104℃
不溶物	≤0.05%
灰分	≤0.5%
水分	≤0.3%



三、功 能:

- 1、适用于天然橡胶及合成橡胶中起增粘、补强、软化作用，提高填料在橡胶中的分散度。
- 2、与橡胶兼容性好，易溶于胶料中，易分散。
- 3、增进胶料自粘性，改善包辊性能，改善加工成型工艺。
- 4、对硫化过程基本无影响，提高胶料的拉伸强度及耐屈挠性能。
- 5、适用于鞋底、胶辊、球类、胶管、胶带、力车胎、摩托车胎、内胎、输送带、杂件、胶粘剂等行业。
- 6、因颜色浅，适合浅色橡胶制品及 EVA 发泡制品行业。

四、用法用量:

与填充剂一起加入。2-8 PHR。

五、包 装:

25kg/纸塑复合袋包装。

六、贮存期:

正常条件下两年。

东莞海丽控股集团有限公司

地址：东莞松山湖国家高新科技产业园区生产力大厦 1 楼
电话：0769-23075188 传真：0796-22489117
网址：www.hailiichem.com E-mail: haili@hailiichem.com

东莞海丽化学材料有限公司
昆山海丽高分子材料有限公司
海泰利达国际控股有限公司