

## 石油树脂 C9110

### 一、成 分:

改性芳香树脂

### 二、质量指标:

项目	规格
外观	黄色粒状
密度	960-1000 kg/m <sup>3</sup>
软化点（环球法）	90℃-120℃
灰分	≤0.5%
水分	≤0.3%

### 三、功 能:

- 1、适用于天然橡胶及合成橡胶中起增粘、补强、软化作用，对填料在橡胶中的分散也有帮助。
- 2、因熔点较低，特适用于开炼机投料，易溶于胶料中，易分散，包辊性好。
- 3、增进胶料自粘性，改善包辊性能，改善加工成型工艺。
- 4、对硫化过程基本无影响，提高胶料的拉伸强度及耐屈挠性能。
- 5、适用于鞋底、胶辊、球类、胶管、胶带、力车胎、摩托车胎、内胎、输送带、杂件、胶粘剂等行业。

### 四、用法用量:

与填充剂一起加入。2-8 PHR。

### 五、包 装:

25kg/纸塑复合袋包装。

### 六、贮存期:

正常条件下两年。

#### 东莞海丽控股集团有限公司

地址：东莞松山湖国家高新科技产业园区生产力大厦 1 楼  
电话：0769-23075188 传真：0796-22489117  
网址：[www.hailichem.com](http://www.hailichem.com) E-mail: [haili@hailichem.com](mailto:haili@hailichem.com)

东莞海丽化学材料有限公司  
昆山海丽高分子材料有限公司  
海泰利达国际控股有限公司